

GUIDE FÖR INFÄSTNINGAR


Rekommenderade infästningar för SafetyRespects fallskydd. Gäller för montage med Stolpe 1,5 m och Räckesnät 2,6 m (för Bultfot och Stolpfot: Stolpe 1,3 m). Om längre skruvar används måste den extra längden adderas till elementtjockleken (h_{min} i tabellen). Kantavståndet (c_{min}) är avståndet till en obelastad kant (för trä: vinkelrätt mot fiberriktningen).

Om montaget och/eller fallskyddet inte stämmer med denna specifikation, kontakta SafetyRespect för andra lösningsförslag.

BETONG [C(20/25) min]

Min. betongtjocklek: h_{min}


Min. kantavstånd: c_{min}




TRÄ [C24 min]

Min. virkestjocklek: h_{min}

Min. kantavstånd: c_{min}



AVSTÄNGARFÄSTE



x 2


BETONG

Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
Hilti HUS4-H	10x90	140 mm	40 mm

TRÄ

Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
SR-T-H17	12x120	115 mm	36 mm
T6SF JUMBOJETTING	12x120	115 mm	36 mm

BALKONGFÄSTE




x 2

BETONG

Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
Hilti HUS4-H	10x100	135 mm	40 mm

TRÄ


Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
SR-T-H17	12x120	100 mm	36 mm
T6SF JUMBOJETTING	12x120	100 mm	36 mm

BULTFOT**BETONG**

Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
Hilti HUS4-H	10x110	130 mm	65 mm

TRÄ


Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
SR-T-H17	12x160	140 mm	65 mm

**FLEX FASADFÄSTE
280/400/600****BETONG**

Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
Hilti HUS4-H	10x90	140 mm	40 mm

TRÄ


Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
SR-T-H17	12x120	110 mm	40 mm
T6SF JUMBOJETTING	12x120	110 mm	40 mm

FLEX VERTIKALBALK**BETONG**

Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
Hilti HUS4-H	10x110	100 mm	40 mm

TRÄ


Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
SR-T-H17	12x120	70 mm	36 mm
T6SF JUMBOJETTING	12x120	70 mm	36 mm

SIDFÄSTE 180**BETONG**

Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
Hilti HUS4-H	10x90	140 mm	40 mm

TRÄ

Skruv	Dim.	h_{min}	c_{min}
SR-T-H17	12x120	120 mm	36 mm
T6SF JUMBOJETTING	12x100	100 mm	36 mm

STOLPFOT**BETONG**

Skruv	Dim.	h_{\min}	c_{\min}
Hilti HUS4-H	10x100	130 mm	75 mm

TRÄ


Skruv	Dim.	h_{\min}	c_{\min}
SR-T-H17	12x120	100 mm	65 mm
T6SF JUMBOJETTING	12x120	100 mm	65 mm

TRAPPFÄSTE (m. kutsar)**BETONG**

Skruv	Dim.	h_{\min}	c_{\min}
Hilti HUS4-H	10x110	130 mm	40 mm

TRÄ

Skruv	Dim.	h_{\min}	c_{\min}
SR-T-H17	12x120	85 mm	36 mm
T6SF JUMBOJETTING	12x120	85 mm	36 mm

VERTIKALFÄSTE**BETONG**

Skruv	Dim.	h_{\min}	c_{\min}
Hilti HUS4-H	10x90	140 mm	40 mm

TRÄ

Skruv	Dim.	h_{\min}	c_{\min}
SR-T-H17	12x120	115 mm	36 mm
T6SF JUMBOJETTING	12x120	115 mm	36 mm